



ZEICHNERKLÄRUNG

Pflaster gem. RSD 12, Tafel 3, Zeile 1, Belastungsklasse 0.3 - **Weg befahrbar**
8 cm
Betonrechteckpflaster 30 x 20 cm, Modular Plus muschelförmig nuanziert,
im Reihverband, Pflasterfugen einlegen mit Brechsand-Splitt- Gemisch,
Körnung 0/4

4 cm
Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/4
Schottertragsschicht 045 mm, gem. ZTV SoB SIB 04/07, Ev2 ≥ 120 MPa
Schotter- Splitt- Sand- Gemisch

15 cm
Schottertragsschicht 045 mm, gem. ZTV SoB SIB 04/07, Ev2 ≥ 120 MPa
Schotter- Splitt- Sand- Gemisch

28 cm
Frostschuttschicht, gem. ZTV SoB SIB 04/07, aus gebrochenen Mineralstoffe
Kategorie C 20/3, Ev2 ≥ 100 MPa

55 cm
Gesamtaufbaustärke
darunter Planum mit Ev2 ≥ 45 MPa

Pflaster gem. RSD 12, Tafel 6, Zeile 6, - **Plätze begehrbar**
8 cm
Betonrechteckpflaster, 4-formatig, Via Silenta sandbeige nuanziert,
im Reihverband, Pflasterfugen einlegen mit Brechsand- Splitt- Gemisch,
Körnung 0/4

4 cm
Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/4
Kiesstragschicht, gem. ZTV SoB SIB 04/07, aus gebrochenen Mineralstoffe
Kategorie C 20/3, Ev2 ≥ 80 MPa

23 cm
Schottertragsschicht 045 mm, gem. ZTV SoB SIB 04/07, Ev2 ≥ 120 MPa
Schotter- Splitt- Sand- Gemisch

35 cm
Gesamtaufbaustärke
darunter Planum mit Ev2 ≥ 45 MPa

Asphalt gem. RSD 12, Tafel 1, Zeile 3, Belastungsklasse 0.3 - **Umlaufbahn befahrbar**
4 cm
Asphaltdeckschicht AC 8 DN (blau)

8 cm
Asphalttragsschicht AC 22 TN

15 cm
Schottertragsschicht 045 mm, gem. ZTV SoB SIB 04/07, Ev2 ≥ 120 MPa
Schotter- Splitt- Sand- Gemisch

28 cm
Frostschuttschicht, gem. ZTV SoB SIB 04/07, aus gebrochenen Mineralstoffe
Kategorie C 20/3, Ev2 ≥ 100 MPa

55 cm
Gesamtaufbaustärke
darunter Planum mit Ev2 ≥ 45 MPa

Asphalt Rollentbahn **begehrbar**
4 cm
Asphaltdeckschicht AC 8 DN (schwarz)

8 cm
Asphalttragsschicht AC 22 TN

18 cm
Schottertragsschicht 045 mm, gem. ZTV SoB SIB 04/07, Ev2 ≥ 120 MPa
Schotter- Splitt- Sand- Gemisch

30 cm
Gesamtaufbaustärke
darunter Planum mit Ev2 ≥ 45 MPa, **organisch geformt**

Teppichvlies mit Fallschutz **begehrbar**
1 cm
Teppichvlies (orange RAL 2004)

8 cm
Fallschutz aus Kunststoff

20 cm
ungebundene Tragschicht 0/32 mm, gem. ZTV SoB SIB 04/07, Ev2 ≥ 80 MPa

10 cm
Füllschicht Klebsandtragsschicht, Ev2 ≥ 45 MPa

35 cm
Gesamtaufbaustärke
darunter Planum mit Ev2 ≥ 45 MPa

Mini-Spielfelder u. Laufbahn in Kunststoff (gem. DIN 18035-6) **begehrbar**
2,0 cm
Kunststoffbelag Typ B (blau RAL 5016)

2,5 cm
obere bituminöse gebundene Tragschicht

4,0 cm
untere bituminöse gebundene Tragschicht

20 cm
ungebundene Tragschicht 0/32 mm, Ev2 = 80 MPa

10 cm
Füllschicht Klebsandtragsschicht, Ev2 = 45 MPa

38,5 cm
Gesamtaufbaustärke
darunter Planum mit Ev2 ≥ 45 MPa

Spielflächen mit Fallschutz in Kunststoff (gem. DIN 1176-1) **begehrbar**
4,0 cm
EPDM Deckschicht (beige RAL 1001)

8,0 cm
EPDM Basischicht (schwarz)

2,5 cm
obere bituminöse gebundene Tragschicht

4,0 cm
untere bituminöse gebundene Tragschicht

20 cm
ungebundene Tragschicht 0/32 mm, Ev2 = 80 MPa

10 cm
Füllschicht Klebsandtragsschicht, Ev2 = 45 MPa

45,5 cm
Gesamtaufbaustärke
darunter Planum mit Ev2 ≥ 45 MPa

Taktile Führung 30 cm breit, Betonsteinpflaster, St. 140/70/80/F Residenz

Flurstücksgränze

Baum geplant

Baum vorhanden

Grünflächen vorhanden (Pflegemaßnahmen)

Grünflächen geplant (Straucher, Solitäre)

Höhenbezug: DHH 82
Lagebezug: ETRS 89

Alle Maße sind nachzuführen und verantwortlich am Bau zu nehmen. Bei Plan- und Maßdifferenzen ist vor Ausführung über die Bauleitung sofort der Planer zu verständigen.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit sämtlichen Plänen der Architekten und Fachgenosse.

Index	Datum	Änderung	Ausgegeben von

BAUHERR

Zentrales Gebäudemanagement
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin
Friesenstr. 29
19059 Schwerin

UNTERSCHRIFT BAUHERR/NUTZER

LAGEPLAN

BAUVORHABEN

Gestaltung Schulhöfe von Grund- u. Regionalschule
in Schwerin Lankow

ARCHITEKT / PLANVERFASSTER

ab-Bauplanung Nord GmbH

FACHPLANER

Rosa-Luxemburg-Straße 14
19055 Rodbek
Telefon: (0381) 49 62 -0
Telefax: (0381) 49 62 -471
e-Mail: info@ab-Bauplanung.de

PLAN

Lageplan Gestaltung

PLAN Nr.: F-HLG-001-A
PROJEKT Nr.: 2022052
BEARBEITET: DJ/EP
GEPRÜFT: DJ/EP
DATUM: 18.09.2023
MASSSTAB

LPH 2-4

HU-Bau

1 : 250